




PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



RESULTADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2025
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2025
EDITAL Nº 067/2025

Informamos o resultado da Sessão referente ao Processo Licitatório nº 098/2025, Pregão Eletrônico para registro de preços nº 054/2025, edital nº 067/2025, que tem como objeto da presente licitação o **Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de refrigeração e climatização, destinados a atender às necessidades das diversas Secretarias Municipais**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, com a seguinte empresa vencedora:

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR							\$ TOTAL
RAZÃO SOCIAL		MAB ELETRONICOS E SEGURANÇA LTDA				TOTAL	129.540,48
		CNPJ/CPF 52.932.517/0001-12					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	410495	CORTINA DE AR 120 CM: EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A". COM CONTROLE REMOTO. ALIMENTAÇÃO DA REDE 220V MONOFASICO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E FUNCIONANDO. GARANTIA MÍNIMA DE UM (1) ANO, COM TRANSPORTE	12,00	UN	EOS	708,0000	8.496,00
9	410483	AR CONDICIONADO INSTALADO COM SUPORTE AR CONDICIONADO SPLIT DIGITAL INVERTER 18.000 BTUS , COM TECNOLOGIA DIGITAL INVERTER PERMITINDO MENOR CONSUMO DE ENERGIA E MENOR NÍVEL DE RUÍDO, COMPRESSOR TRABALHA SEMPRE COM A MÍNIMA POTÊNCIA NECESSÁRIA PARA MANTER A TEMPERATURA DESEJADA, EVITANDO PICOS DE ENERGIA E GERANDO ECONOMIA DE ATÉ 60% QUANDO COMPARADO A EQUIPAMENTOS CONVENCIONAIS; TECNOLOGIA VIRUS DOCTOR ELIMINA 99.9% DOS VÍRUS DA GRIPE H1N1, DA GRIPE COMUM, DO VÍRUS TIPO CORONA, ALÉM DE REDUZIR BACTÉRIAS, ÁCAROS E FUNGOS NOCIVOS NO AR, FILTRO FULL HD CONFECCIONADO COM MATERIAL	22,00	UN	HQ	3.348,0000	73.656,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000

CNPJ: 18.128.256/0001-44



		BACTERICIDA E POSSUI UMA CAMADA PROTETORA QUE RETÉM 80% DAS PARTÍCULAS SÓLIDAS, FILTRA 100% DO AR QUE PASSA PELO APARELHO, PROPORCIONANDO UM LOCAL MAIS SAUDÁVEL, FRESCO E LIVRE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO AR; UNIDADE EXTERNA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PARA GARANTIR A MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO, DADOS TÉCNICOS: CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO (BTU/H) 18000 BTU/HR, NÍVEL DE RUÍDO (UNIDADE INTERNA (ALTO/BAIXO					
20	410498	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L-FZ-NOVO · FREEZER VERTICAL COMERCIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 COM SISTEMA FROSTFREE (DEGELO AUTOMÁTICO). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE 0 °C E +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *DIMENS - FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L-FZ-NOVO · FREEZER VERTICAL COMERCIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 450 LITROS, COM SISTEMA FROSTFREE (DEGELO AUTOMÁTICO). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE 0 °C E +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. · LARGURA MÁXIMA: 750 MM; · CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA: 450 LITROS. CARACTERÍSTICAS · CONGELADOR (FREEZER) VERTICAL EM AÇO INOX COM SISTEMA DE DEGELO FROSTFREE (QUE NÃO PRECISA DESCONGELAMENTO), COM UMA PORTA. · TEMPERATURA DE OPERAÇÃO PARA CONGELAMENTO DE ALIMENTOS, NO MÍNIMO, ENTRE -16°C E -24°C. · GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM). · ISOLAMENTO DO GABINETE DE	8,00	UN	Imbera	5.923,5600	47.388,48




PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000

CNPJ: 18.128.256/0001-44



		POLIURETANO INJETADO. · PÉS FIXOS EM MATERIAL METÁLICO E MACIÇO COM REVESTIMENTO DE BORRACHA RESISTENTE. · PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM). · ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO					
--	--	---	--	--	--	--	--

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

RAZÃO SOCIAL		CREATIVE LICITACOES LTDA				TOTAL	168.770,00
		CNPJ/CPF 54.362.519/0001-49					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
------	--------	-----------	------	-----	-------	--------------	-----------

2	410509	REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 347 L CAPACIDADE	8,00	UN	CONTINENTAL TC42	2.392,0000	19.136,00
		CONGELADOR: 115 L TIPO PORTAS: REVERSÍVEIS SISTEMA DEGELO: AUTOMÁTICO REFRIGERADOR E MANUAL CONGELADOR COR: BRANCA TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V					

12	410506	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS COM DUAS TORNEIRAS MODELO: RA025C RESERVATÓRIO: 25 LITROS - GELADO E NATURAL INDICAÇÃO: INDUSTRIAL, COMERCIAL E RESIDENCIAL MATERIAE INOX BRILHANTE RESERVATÓRIO: POLIPROPILENO ATÓXICO INJETADO SERPENTINA' AÇO INOX 304 VOLTAG - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS COM DUAS TORNEIRAS MODELO: RA025C RESERVATÓRIO: 25 LITROS - GELADO E NATURAL INDICAÇÃO: INDUSTRIAL, COMERCIAL E RESIDENCIAL MATERIAE INOX BRILHANTE RESERVATÓRIO: POLIPROPILENO ATÓXICO INJETADO SERPENTINA' AÇO INOX 304 VOLTAGEM. 127V 220V (NÃO É BIVOLT) REFRIGERAÇÃO: GÁS RI 34A ECOLÓGICO COMPRESSOR: 1/12 HP POTÊNCIAAPARADOR: INOX COM DRENO (SAÍDA) PARA ESGOTO BASE: INJETADA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 18 KWH/MÊS CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 3,6 UH GELADO	11,00	UN	GIRA B-025	1.254,0000	13.794,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000

CNPJ: 18.128.256/0001-44



		(100C) GARANTIA: 3 MESES DE GARANTIA LEGAL E 9 MESES DE FABRICA TORNEIRA: INOX CROMADA ACESSÓRIOS AVULSOS: GELADA E NATURAL, REDUTOR DE PRESSÃO, SUPORTE PARA GALÃO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ECOLÓGICO: GÁS R134A ECOLÓGICO QUE RESPEITA O MEIO AMBIENTE.					
13	410491	BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL DE COLUNA 100 LITROS + FILTRO CARACTERÍSTICAS CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430. TAMPA E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO); APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 - BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL DE COLUNA 100 LITROS + FILTRO CARACTERÍSTICAS CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430. TAMPA E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO); APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 CERTIFICADO PELO INMETRO; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR ELGIN 1/6+ HP 127V (2,3A) 290W OU 220V (1,3A) 60HZ-280W; TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT); CONSUMO MÉDIO: 19.00 KW/H MÊS; ALTURA DA ENTRADA DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO SOLO: 1,27M; ALTURA DO PONTO DE ESGOTAMENTO EM RELAÇÃO AO	14,00	UN	GIRA B-100	1.845,0000	25.830,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000

CNPJ: 18.128.256/0001-44



		SOLO: 44CM; ALTURA DA TORNEIRA EM RELAÇÃO AO SOLO: 92CM; ALTURA DO APARADOR DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO SOLO: 69CM (BORDA SUPERIOR); DISTÂNCIA ENTRE O APARADOR DE ÁGUA E TORNEIRA: 24CM (FUNDO DO APARADOR);					
14	410492	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA, 01 GELADA E 01 NATURAL, INOX, 50 LITROS. CARACTERÍSTICAS: ISOLAMENTO EM EPS; ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; GÁS ECOLÓGICO R134; - TOMADA COM 3 - BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA, 01 GELADA E 01 NATURAL, INOX, 50 LITROS. CARACTERÍSTICAS: ISOLAMENTO EM EPS; ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; GÁS ECOLÓGICO R-134; - TOMADA COM 3 PINOS CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351; - COM FILTRO; - CERTIFICADO PELO INMETRO PORTARIA 344; - UMA TORNEIRA GELADA UMA TORNEIRA NATURAL; - REGULAGEM DE TEMPERATURA COM 7 NÍVEIS (SEND O 01 MENOS FRIO À 07 MAIS FRIO). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - DIMENSÕES (AXLXP): 136 X 55 X 60 CM; - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 17,0 L/H; - REFRIGERAÇÃO GÁS R134A ECOLÓGICO;- COMPRESSOR 1/ 8 HP POTÊNCIA;- RESERVATÓRIO 50L EM PP (POLIPROPILENO); - VOLTAGEM: 110V; - MEDIA DE PESSOAS/HORA GELADA (CONSIDERANDO COPOS 200ML): ATENDE ATÉ 125 PESSOAS/HORA.- CONSUMO: 18 KW/H/ MÊS;- VAZÃO MÁXIMA: 50 L/H;- PRESSÃO MÍNIMA DE OPERAÇÃO: 20 KPA ;-PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 200 KPA;- TEMPERATURA MÍNIMA DE	12,00	UN	GIRA B-050	1.495,0000	17.940,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000

CNPJ: 18.128.256/0001-44




		OPERAÇÃO: 5°C; - TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 30°C; - FREQUÊNCIA: 60 HZ; - POTÊNCIA: 350 W; - PESO: 30 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
18	410496	FREEZER HORIZONTAL: COM UMA TAMPA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 309 LITROS, TIPO DEGELO MANUAL, 110 V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE: ALTURA 97 CENTÍMETROS, LARGURA 98,00 CENTÍMETROS E PROFUNDIDADE DE 81,00 CENTÍMETROS. GARANTIA 12 MESES.	11,00	UN	ELECTROLUX HI330	1.950,0000 21.450,00
19	410497	FREEZER TIPO HORIZONTAL NA COR BRANCA, CAPACIDADE MINIMA 534 LITROS 02 (DUAS) PORTAS COM FECHADURA DE SEGURANCA, 110 VOLTS, FAIXA APROXIMADA DE TEMPERATURA FUNÇÃO REFRIGERADOR: 2 A 8 °C., FAIXA DE TEMPERATURA FUNÇÃO FREEZER: E -18 A -22, GARANTIA MINIMA - FREEZER TIPO HORIZONTAL NA COR BRANCA, CAPACIDADE MINIMA 534 LITROS, 02 (DUAS) PORTAS COM FECHADURA DE SEGURANCA, 110 VOLTS, FAIXA APROXIMADA DE TEMPERATURA FUNÇÃO REFRIGERADOR: 2 A 8 °C., FAIXA DE TEMPERATURA FUNÇÃO FREEZER: E -18 A -22, GARANTIA MINIMA DE UM ANO.	6,00	UN	CONSUL CHB53	2.730,0000 16.380,00
22	410499	GELADEIRA FROST FREE - 300L ELA POSSUI PRATELEIRAS COM 9 NÍVEIS, PORTA LATAS PARA GELAR ATÉ 6 LATINHAS E O GAVETÃO HORTIFRUTI, QUE DEIXA SUAS FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES ORGANIZADOS E FRESQUINHOS. CAPACIDADE TOTAL (L): 300 TIPO DE DEGELO: FROST FREE COMPARTIM - GELADEIRA FROST FREE - 300L ELA POSSUI PRATELEIRAS COM 9 NÍVEIS, PORTA LATAS PARA GELAR ATÉ 6 LATINHAS E O GAVETÃO HORTIFRUTI, QUE DEIXA SUAS FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES ORGANIZADOS E FRESQUINHOS. CAPACIDADE	12,00	UN	CONSUL CRB36	2.100,0000 25.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



		TOTAL (L): 300TIPO DE DEGELO: FROST FREECOMPARTIMENTO EXTRA FRIO: SIMPORTA OVOS: SIMNº DE PORTAS: 1CAPACIDADE GELADEIRA (L): 253PORTA LATAS: SIMCAPACIDADE FREEZER (L): 47PÉS NIVELADORES: SIMCONTROLE DE TEMPERATURA: SIMFORMATO: 1 PORTAEFICIÊNCIA ENERGÉTICA: AGARANTIA DO FORNECEDOR (MÊS): 12COR: BRANCODIMENSÕES DO PRODUTO SEM EMBALAGEM:ALTURA: 153,9 CMLARGURA: 61,6 CMPROFUNDIDADE: 69,1 CMPESO: 48 KG					
24	410500	REFRIGERADOR DOMÉSTICO - REFRIGERADOR DOMÉSTICO CAPACIDADE: 410 L, L, VOLTAGEM: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLEX, FROST FREE E DEGELO AUTOMÁTICO , TIPO: VERTICA CATMAT : 481682	11,00	UN	ELECTROLUX TF70	2.640,0000	29.040,00

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR

RAZÃO SOCIAL		COMERCIAL USUAL LTDA				TOTAL	23.385,00
CNPJ/CPF		14.050.075/0001-91					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
3	410510	: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTASREFRIGERADOR VERTICAL DE QUATRO PORTAS E CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS, COM SISTEMA FROST- FREE (DEGELO AUTOMÁTICO). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE 0 °C E +7°.DIMENSÕES BÁSICAS - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTASREFRIGERADOR VERTICAL DE QUATRO PORTAS E CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS, COM SISTEMA FROST- FREE (DEGELO AUTOMÁTICO). TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE 0 °C E +7°.DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE:DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL	3,00	UN	FRILUX	7.795,0000	23.385,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000

CNPJ: 18.128.256/0001-44



PARAA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. o LARGURA MÁXIMA: 1250 MM; o CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 1000 LITROS. CARACTERÍSTICAS: o GABINETE COM QUATRO PORTAS. o REFRIGERADOR VERTICAL EM AÇO INOX COM SISTEMA "FROSTFREE" (DEGELO AUTOMÁTICO, QUE NÃO PRECISA DESCONGELAMENTO). o GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM). o ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3. o PÉS FIXOS EM MATERIAL METÁLICO E MACIÇO COM REVESTIMENTO DE BORRACHA RESISTENTE. o PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM), BATENTE DAS PORTAS COM MEDIDAS 55 CM DE LARGURA, 65 CM DE ALTURA, COM TOLERÂNCIA +/- 5%. o ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 45 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3. o VEDAÇÃO HERMÉTICA EM TODO O PERÍMETRO DAS PORTAS, CONSTITUÍDA DE GAXETA MAGNÉTICA SANFONADA. o PUXADORES, TRINCOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX. TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, OU SISTEMA DE IMÃ RESISTENTE AO PESO DA PORTA. o BARREIRA TÉRMICA EM TODO O PERÍMETRO DOS BATENTES DAS PORTAS PARA EVITAR A CONDENSAÇÃO, CONSTITUÍDA DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE BAIXA POTÊNCIA, INTERCAMBIÁVEL. o SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE




PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000

CNPJ: 18.128.256/0001-44



		FÁCIL ACESSO. o SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPLETA COM UNIDADE COMPRESSORA SELADA, COM FORÇADOR DE AR (AR FORÇADO) SITUADO NA PARTE SUPERIOR INTERNA DO REFRIGERADOR. o TEMPORIZADOR PARA DEGELO COM O EVAPORADOR SITUADO NA PARTE FRONTO					
--	--	---	--	--	--	--	--

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR

RAZÃO SOCIAL		TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA				TOTAL	425.993,00
		CNPJ/CPF 21.613.975/0001-65					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
4	410481	AR CONDICIONADO 60000 BTU/S AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO CONTROLE REMOTO CAPACIDADE-60.000 BTUS TIMER COMPRESSORROTATIVO CLASSIFICAO ENERGETICA C TURBO REFRIGERACAO SIM CONTROLE REMOTO BACKLIGHT SIM RESFRIAMENTO SIM VELOCIDADES 3 DISPLAY DIGITAL SIM S - AR CONDICIONADO 60000 BTU/S AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO CONTROLE REMOTO CAPACIDADE-60.000 BTUs TIMER COMPRESSOR-ROTATIVO CLASSIFICAO ENERGETICA C TURBO REFRIGERACAO SIM CONTROLE REMOTO BACKLIGHT SIM RESFRIAMENTO SIM VELOCIDADES 3 DISPLAY DIGITAL SIM SWING SIM CICLO FRIO VOLTAGEM 220V 3F GAS REFRIGERANTE R 410A SERPENTINAALUMINIO FREQUENCIA DO APARELHO 60HZ MODO DE VENTILACAO SIM AQUECIMENTO NAO COR BRANCO GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO SIM COM INSTALACAO INCLUSA	12,00	UN	MIDEA	10.989,0000	131.868,00
8	410489	AR CONDICIONADO INSTALADO COM SUPORTE -APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 32000 BTUS COMPLETO COM UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA, MOVIMENTO AUTOMATICO DA DIRECAO DO FLUXO DE AR (PARA CIMA E PARA BAIXO), FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO E DE FACIL REMOCAO, 220VOLTS,	40,00	UN	TCL	5.789,0000	231.560,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000

CNPJ: 18.128.256/0001-44




		CONVENCIONAL. GARANTIA DE - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 32000 BTUS COMPLETO COM UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA, MOVIMENTO AUTOMATICO DA DIRECAO DO FLUXO DE AR (PARA CIMA E PARA BAIXO), FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO E DE FACIL REMOCAO, 220VOLTS, CONVENCIONAL. GARANTIA DE 12 MESES.					
11	410507	BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLONABEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA - BEBEDOURO EM AÇO INOX. ÁGUA FILTRADA E GELADA COM QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRO - BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLONABEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 200 LITROS DE COLUNA - BEBEDOURO EM AÇO INOX. ÁGUA FILTRADA E GELADA COM QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 E PÉS REGULÁVEIS;APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430;SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA);RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO;ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS;BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA;TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351CERTIFICADO PELO INMETRO;BAIXO CONSUMO DE ENERGIA;TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA;GÁS ECOLÓGICO R134A;REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA;MOTOR ELGIN 1/4+ HP 127V (2,5A) OU 220V	18,00	UN	ECOBLU	2.100,0000	37.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



		(1,10A) 60HZ-280W;TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT);ARMAZENA 200 LITROS DE ÁGUA GELADA;CONSUMO MÉDIO: 10,335 KW/H MÊS;ITENS INCLUSOS:ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO;FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½" E FILTRAGEM DE 120 LI					
17	410493	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENSO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE 50 LITROS NO RESERVATÓRIO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO, DIMENSÃO APROXIMADA DE 802 x - BEBEDOURO - Especificação: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENSO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE 50 LITROS NO RESERVATÓRIO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO, DIMENSÃO APROXIMADA DE 802 x 410 x 410 MM, ECOCOMPRESSOR COM GÁS R134 A, PARA NÃO AGREDIR O MEIO AMBIENTE; MOTOR HERMÉTICO, COM REGULAGEM DE TEMPERATURA DA ÁGUA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM PP, FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL ATÓXICO, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX, ISOLAMENTO INTERNO INJETADO EM POLIURETANO EXTENDIDO. TENSÃO 220 V. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS.	13,00	UN	ECOBLU	1.905,0000	24.765,00

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR


RAZÃO SOCIAL		DENTECK AR CONDICIONADO LTDA CNPJ/CPF 11.319.557/0003-78				TOTAL	105.800,00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
5	410484	AR CONDICIONADO INSTALADO COM SUPORTE - AR CONDICIONADO: DE NO MÍNIMO 24.000 BTUS, MODELO SPLIT	23,00	UN	agratto	4.600,0000	105.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



		HIGH WALL, CICLO QUENTE/FRIO REVERSO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO MÍNIMO CLASSE B COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, FILTRO ANTIPOEIRA E ANTI-BACTÉRIAS, DIR - AR CONDICIONADO: DE NO MÍNIMO 24.000 BTUS, MODELO SPLIT HIGH WALL, CICLO QUENTE/FRIO REVERSO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO MÍNIMO CLASSE B COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, FILTRO ANTI-POEIRA E ANTI-BACTÉRIAS, DIRECIONADORES DE AR HORIZONTAL (ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO) E VERTICAL, FUNÇÃO TIMER, MÍNIMO 3 VELOCIDADES, PAINEL DIGITAL, NÍVEL DE RUÍDO BAIXO, FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA, FUNÇÃO TURBO, TIMER DIGITAL 24 HORAS, FUNÇÃO AUTO, FUNÇÃO DESLIGA/LIGA DISPLAY, ALIMENTAÇÃO 220V. COM CONTROLE REMOTO .MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONDENSADOR. PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANo.					
--	--	--	--	--	--	--	--

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR

RAZÃO SOCIAL		agaserv comercio e assistencia tecnica				TOTAL	73.600,00
		CNPJ/CPF 77.853.083/0003-58					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
6	410482	AR CONDICIONADO INSTALADO COM SUPORTE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 12.000 BTUS; QUENTE/FRIO FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM SISTEMA INVERTER, CICLO QUENTE E FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 12.000 (DOZE MIL) BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V MONOFÁSICO, CONTROLE - CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12.000 BTUS QUENTE/FRIO FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM SISTEMA INVERTER, CICLO QUENTE E FRIO,	32,00	UN	AGRATTO	2.300,0000	73.600,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000

CNPJ: 18.128.256/0001-44



		CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 12.000 (DOZE MIL) BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V MONOFÁSICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SISTEMA DE FLUXO DE AR SILENCIOSO, DESUMIDIFICADOR, SISTEMA ANTI-CONGELAMENTO E COMANDO PARA AQUECIMENTO, VISOR FRONTAL. O EQUIPAMENTO DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA BRASILEIRA (NBR) PERTINENTE. DEVERÁ SER ACOMPANHADO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO E COMPROVANTE DE GARANTIA DE FÁBRICA DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.					
--	--	--	--	--	--	--	--

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR

RAZÃO SOCIAL	ECOMERCIO AR CONDICIONADOS LTDA.	TOTAL	37.425,00
	CNPJ/CPF 61.474.811/0001-19		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
7	410490	AR CONDICIONADO INSTALADO COM SUPORTE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 9.000 BTUS; ALIMENTAÇÃO DE 220 VO VOLTS; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)4.0; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (W/W)3.24; POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W)813 CICLOFRIO; VAZÃO DE AR (M³/H)450; GÁS REFRIGERANTE-22; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO)A; TIPO DO CONDENSADOR HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSORROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)*17,1; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; GARANTIA1 ANO CONCEDIDA PELA FABRICANTE; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO35/27; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO50; COR DA EVAPORADOR ABRANCO; TIMER; REGULADOR DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; SLEEP; SWING; TURBO; AVISO LIMPA FILTRO;	15,00	UN	VERTYS	2.495,0000	37.425,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



		FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO;PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; FUNÇÃO BRISA E CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA)MANUAL.DIMENSÕES APARELHO INTERNA (AXLXP): 20 X 73 X 27 CM- DIMENSÕES APARELHO EXTERNA (AXLXP): 53,5 X 72,5 X 28 CM APROXIMADO; PADRÃO QUALIDADE (TCL / DARDEN GREE / ELGIN E LG).					
--	--	--	--	--	--	--	--

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR

RAZÃO SOCIAL		B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF 05.490.249/0001-46				TOTAL	43.605,00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
10	410503	BEBEDOURO ÁGUA CAPACIDADE ÁGUA: 200, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: INDUSTRIAL, VOLTAGEM: 127/220 CENTRAL DE ÁGUA GELADA\BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENSO CANOVAS 200L 110V. - BEBEDOURO ÁGUA CAPACIDADE ÁGUA: 200, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: INDUSTRIAL, VOLTAGEM: 127/220 CENTRAL DE ÁGUA GELADA\BEBEDOURO INDUSTRIAL SUSPENSO CANOVAS 200L 110V	19,00	UN	BELFRIO	2.295,0000	43.605,00

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR

RAZÃO SOCIAL		ULTRA COMERCIO LTDA CNPJ/CPF 60.733.530/0001-70				TOTAL	6.792,00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
15	410494	CORTINA DE AR - CORTINA DE AR COM TAMANHO DE 150 CM DE LARGURA, COM CONTROLE REMOTO, 220 VOLTS, COM COM 2 VELOCIDADES, ALIMENTAÇÃO ENERGIA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A, NÍVEL DE RUÍDO 50 A 60DB. -	8,00	UN	AGRATTO	849,0000	6.792,00

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR


RAZÃO SOCIAL		MB COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF 41.814.450/0001-03				TOTAL	14.105,00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
21	410629	FREEZER VERTICAL, NA COR BRANCO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE", COM CAPACIDADE 300L COM 01 PORTA, 110 VOLTS, NAS MEDIDAS 169x67x59,3CM (AXLXP), COM	5,00	UN	HQ	2.821,0000	14.105,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG

CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



		CERTIDÃO DO INMETRO, APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". PÉS COM RODÍZIOS.					
IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR							
RAZÃO SOCIAL		MICROFORT INFORMATICA LTDA				TOTAL	10.485,00
		CNPJ/CPF 24.675.507/0001-03					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
23	410501	PURIFICADOR DE ÁGUA. TEMPERATURA NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COMPRESSOR A GÁS, ARMAZENAMENTO DE ÁGUA: 2,5 LITROS, ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 2,0 LITROS. BANDEJA COLETORA, GRADE REMOVÍVEL, SUPORTE À FIXAÇÃO EM PAREDES. VIDA ÚTIL DO FILTRO 4.000 L - PURIFICADOR DE ÁGUA. TEMPERATURA NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR A GÁS, ARMAZENAMENTO DE ÁGUA: 2,5 LITROS, ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 2,0 LITROS. BANDEJA COLETORA, GRADE REMOVÍVEL, SUPORTE À FIXAÇÃO EM PAREDES. VIDA ÚTIL DO FILTRO 4.000 L / DE 9 A 12 MESES. VOLTAGEM: 127 V. OU BIVOLT	15,00	UN	LIBELL	699,0000	10.485,00

Rodeiro, 08 de dezembro de 2025.

Lilian Aparecida da Silva Medina
Pregoeira

Patrícia Aparecida do Nascimento
Debortoli Equipe de Apoio

Isabella Nogueira Gomes
Equipe de Apoio